

300-500 cc Kağıt Bardak Makinesi Dondurma

Üretim Hızı: 60~70pcs/min

Özellik ve Donanım

- PLC Ekran
- 5 mt akrilik boru
- Üzerinde seçilen bir kalıp ile birlikte
- Makine kapakları ile birlikte
- Elektrik kontrol panosu
- Sayıcı ve dizici unite
- Yedek Parça ve aletler

Ana özellikler

- Sıcak içecek / soğuk içecek için kağıt bardak
- Besleme: Baskı yapılmış yada baskısız kesilmiş kağıt besleme / alt için kağıt rulosu besleme
- Sıcak Hava Tertibatı: Ön ısıtma hot air sistem Blower
- Sıcak Hava Tertibatı: Alt ve yan ısıtma hot air system Blower
- Kağıt Seçimi: 180gsm~350gsm, 1PE/2PE kaplı cupstock kağıt
- Üretim Hızı: 60~70adet/dakika
- PLC Ekran- Inverter Sürücü- Sensor
- Üst kıvrılma için yağlama
- Alt kısım için Kullanımı Amacı: yağlama (2PE kaplamalı kağıt için)
- Elektrik Gereksinimi: 220V/380V, 50Hz/60Hz, 3P
- Elektrik Tüketimi: Yaklaşık. 14~17 kW
- Basıncılı Hava: 1~2HP
- Makine Ölçüsü: Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 2700 x 1400 x 1650(mm)
- Ağırlık: 2,200kg