



# Teknik Bilgi

## Flexo baskı makinesi (6 renk: 4+2)

Kamera (Opsiyonel)

Ekstra Baskı silindiri

Baskı silindiri depolama masası, 24 adet depolanır (Opsiyon)

### Özellikler ve Donanım

- Baskı silindiri 6 adet (6 renk), 4 adet + 2 adet makine üzerinde
- Aniloks ruloları 6 adet dahil, 4 adet + 2 adet makine üzerinde
- EPC kağıt kontrol sistemi
- Corona sistemi
- Görüş kamerası sistemi (manuel konum kontrolü)-Opsiyon
- Aniloks rulosu, makine durduğunda baskı silindiri otomatik olarak uzaklaşır,
- Çalışırken orijinal konumuna geri döner (manuel olarak biraz ayarlanabilir)
- Geri sarma istasyonu: maks. rulo çapı 1200mm
- Hava mili çözücü/geri sarıcı
- Doctor blade sıyırıcı bıçak sistemi
- Baskı mürekkebi sirkülasyon pompası / Hazne sistemi
- Baskı mürekkebi üst kurutma sistemi
- Yedek parçalar ve aletler

### Ana özellikler

- Su bazlı flekso mürekkep ve Solvent mürekkep
- Üretim hızı: maks. 100-200 metre/dakika
- Baskı genişliği: ~980mm
- Tansiyon / EPC istasyonu/kenar control sistemi
- Hız ayarı için invertör
- Elektrik gereksinimi: 220V/380V, 50Hz/60Hz, 3P
- Elektrik tüketimi: Yaklaşık. 60kw
- Basıncılı hava: 4~6HP
- Makine Ölçüleri: Boy x En x Yükseklik 9.800 x 2.000 x 3.200(mm)
- Makine Ağırlığı: 10.500kg