



Teknik Bilgi

Kağıt çorba kase makinesi 16 oz

Üretim Hızı: 55~65 adet/dakika

Özellik ve Donanım

- PLC Ekran
- 5 metre akrilik boru
- Üzerinde seçilen bir kalıp ile birlikte
- Makine kapakları ile birlikte
- Elektrik kontrol panosu
- Sayıcı ve dizici ünite
- Yedek Parça ve aletler

Ana özellikler

- Kullanım Amacı: Makarna, yemek, salata, Çorba için kağıt bardak
- Besleme: Baskı yapılmış yada baskısız kesilmiş kağıt besleme / alt için kağıt rulosu besleme
- Sıcak Hava Tertibatı: Ön ısıtma hot air sistem Blower
- Sıcak Hava Tertibatı: alt ve yan ısıtma hot air sistem Blower
- Kağıt Seçimi : 200gsm~350gsm, 1PE/2PE kaplı cupstock kağıt
- Üretim Hızı : 50~60 adet/dakika
- PLC Ekran- Invertör Sürücü- Sensor
- Üst kıvrılma için yağlama
- Alt kısım için yağlama (2PE kaplamalı kağıt için)
- Elektrik gereksinimi: 220V/380V, 50Hz/60Hz, 3P
- Elektrik tüketimi: Yaklaşık. 14~17 Kw
- Basıncılı hava: 1~2HP
- Makine Ölçüsü: Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 3000 x 1550 x 1650(mm)
- Ağırlık: 2,400kg